

## 1. Technische Merkmale

### Magneteinheit

Schutzhülle in Nylon 66, glasfaserverstärkt. Getriebe und Übertragungskomponenten aus bearbeitetem und oberflächengehärtetem Stahl, mit Kugellagerung.

Neodym-Eisen-Bor-Magnete mit folgenden technischen Eigenschaften:

Höchstes max. Energieprodukt	Bh max-Mg.0e	33-35
Remanenz	Br-Gauss	11.000 / 12.000
Koerzitivfeldstärke	Hc-Oestered	10.000
Maximale Betriebstemperatur	°C	120
Curietemperatur	°C	310
Temperaturkoeffizient	°C	-0.12%

### Kopfprofil

Stranggepresste Aluminiumlegierung A6063S-T5. Abmessungen: Breite 18 mm, Höhe 41 mm einschließlich Flansch. Polyesterlackierung in den Farben Grau eloxiert, Weiß, Beige. Komplett mit Einhängenhaken für das Einstecken am oberen u-förmigen Abstandhalter (Schnappverschluss).

### Stoff Verosol®

Polyestergewebe mit 14-mm-Faltung, beschichtet mit mikrodünmem Aluminiumfilm in einem exklusiven Vakuumverfahren (System "Three-chambers"). Mikrofilmhaftung gemäß Norm EN - ISO 7523. Gewebe Brandklasse 1 (eins). Erhältliche Farben: 6.

### Stoff Vanity

Polyestergewebe mit 14-mm-Faltung, nicht feuerhemmend, nicht metallisiert.  
Erhältliche Farben: 2.




### Strahlungstechnische Größen des Gewebes

Plisseestoff Verosol®	Reflexion in %		Energieabsorption in %	Transmission in %	
	Energie	Licht		Energie	Licht
812	71	66	20	9	9
816	52	50	28	20	22
875	74	74	21	5	5

Plisseestoff Vanity	Lichtreflexion in %	Lichtabsorption in %	Lichttransmission in %
Weiß C000	46	4	51
Beige C010	40	13	46

### Fußprofil

Stranggepresste Aluminiumlegierung A6063S-T5. Abmessungen: Breite 15 mm, Höhe 8 mm. Polyesterlackierung in den Farben Grau eloxiert, Weiß, Beige.



**Zugschnüre**

100% Polyester, thermofixiert mit Seele, hochgradig formbeständig. Schnurzug: Durchmesser 1 mm, Farbe Weiß; Kordel: Durchmesser 4 mm, Farbe Weiß, Schwarz, Grau.

**Abstandhalter**

Stranggepresstes Aluminium in folgenden Ausführungen:

SL20: Abstandhalter oben und unten 20 x 6.5 mm, u-förmig 2 mm; Abstandhalter seitlich 20 x 6.5 mm mit Flansch 8 mm.

SL22: Abstandhalter oben und unten 22 x 6.5 mm, u-förmig 2 mm; Abstandhalter seitlich 22 x 6.5 mm mit Schiene 8 mm.