

---

## Leistungsverzeichnis Verglasung

---

Objekt:	22.10.21				
Position	Beschreibung	Menge	Einheit	EP	GP

### Sicht- und Blendschutz im Mehrscheibenisoliertglas (MIG)

#### **ScreenLine SL 27 29 32 C NEW**

eine manuell bedienbare Jalousie in einem absolut dichten Isolierglasverbund mit einem SZR von 27 bzw. 32mm kombiniert mit Wärmedämmschicht;



### Systembeschreibung ScreenLine®

#### **ScreenLine SL 27 29 32 C NEW**

Jalousiegesamtpaket

SL27 32C 4 % der Glaselementlänge + 42mm

SL 29C 4% der Glaselementlänge + 56mm

**Kopfprofil:** Stranggepresste Aluminiumlegierung mit der Lamellenfarbe koordiniert. Breite 27mm, Höhe 36 mm mit Flansch zur Außenseite. Ein patentierter Schnappverschluss sorgt für dauerhafte, lineare Verbindung mit dem oberen Abstandhalterprofil.

**Fußprofil:** zweiteilig, wie vor jedoch Breite 14mm, Höhe 11mm, bestehend aus einer zweiteiligen Systemschiene.

#### **Abstandhalterprofil:**

seitliche Abstandhalter sind stranggepresste L- bzw. U- Profile, 10,2 mm Einstand; Führungsprofile mit Metallic-Beschichtung auf Polymerbasis zur Reduzierung von Reibungskräften, Geräuschbildung und für einen ruhigen Lauf.

#### **Warme Kante**

Warme-Kante-Abstandhalter verfügbar für folgende Ausführungen:

SL29: Abstandhalter mit Schiene 29x16 mm an allen Seiten.

Farben: Hellgrau RAL 7035 und Schwarz RAL 9005

### **Manuelle frontale Magnetsteuerung**

1. Im Kopfprofil integrierte runde Magneten aus Neodimio-Eisen-Bor N53H (Bh max-MG.Oe 33 – 35), die über die gegenseitige in der Außensteuerung enthaltene Magnetscheibe gedreht werden und somit den Behang in Bewegung bringen. Dichtheit der Isolierglasscheibe absolut gewährleistet.
2. Außenmagnetsteuerung SLIM aus halbttransparentem Nylon 66 glasfaserverstärkt. Abnehmbares Bedienungselement mit Schuh, elastische Kordelhalterung am unteren Scheibenrand.
3. Kugellager und Getriebe aus gehärtetem Stahl
4. Schnurkordelring grau
5. Kraftübertragung mit runder Magnetkupplung, Haltbarkeit unbegrenzt.

**Lamelle:** z.B. Breite 16 mm  
Farbe silbereffekt **S 156**  
oder 9 verschiedene standard Farben

#### **Leiterkordeln und Zugschnur:**

Thermofixiertes Polyester, Netzabstand 12mm (Durchhang).

Zugschnur: wie vor, jedoch mit Seele Durchmesser 1,4mm.

Zickzackführung der Hebeschnüre durch die Leiterkordel,  
Zugschnur und Leiterkordel zertifizierte und geprüfte Sicherheit von  
Julius Koch (www.juliuskoch.com).

---

## Leistungsverzeichnis Verglasung

---

Objekt:				22.10.21	
Position	Beschreibung	Menge	Einheit	EP	GP

---

**Quelle:**

ScreenLine GmbH & Co.KG

Tel. +49 (0)89 – 82969995

Fax. +49 (0) 89 –82979995

[www.screenline.net](http://www.screenline.net)