
Leistungsverzeichnis Verglasung

Objekt: 10.09.18

Position	Beschreibung	Menge	Einheit	EP	GP
----------	--------------	-------	---------	----	----

Sicht- und Blendschutz im Mehrscheibenisoliertglas (MIG)

ScreenLine SL 27 bzw. 32 C NEW

eine manuell bedienbare Jalousie in einem absolut dichten Isolierglasverbund mit einem SZR von 27 bzw. 32mm kombiniert mit Wärmedämmschicht;



Systembeschreibung ScreenLine®

ScreenLine SL 27 bzw. 32 C NEW

Jalousiegesamtpaket: ca. 3, 4 % der Glaselementhöhe

Kopfprofil: Stranggepresste Aluminiumlegierung mit der Lamellenfarbe koordiniert. Breite 27mm, Höhe 36 mm mit Flansch zur Außenseite. Ein patentierter Schnappverschluss sorgt für dauerhafte, lineare Verbindung mit dem oberen Abstandhalterprofil.

Fußprofil: zweiteilig, wie vor jedoch Breite 14mm, Höhe 11mm, bestehend aus einer zweiteiligen Systemschiene.

Abstandhalterprofil:

seitliche Abstandhalter sind stranggepresste L- bzw. U- Profile, 10,2 mm Einstand; Führungsprofile mit Metallic-Beschichtung auf Polymerbasis zur Reduzierung von Reibungskräften, Geräuschbildung und für einen ruhigen Lauf.

Manuelle frontale Magnetsteuerung

1. Im Kopfprofil integrierte runde Magneten aus Neodimio-Eisen-Bor N53H (Bh max-MG.Oe 33 – 35), die über die gegenseitige in der Außensteuerung enthaltene Magnetscheibe gedreht werden und somit den Behang in Bewegung bringen. Dichtheit der Isolierglasscheibe absolut gewährleistet.
2. Außenmagnetsteuerung SLIM aus halbtransparentem Nylon 66 glasfaserverstärkt. Abnehmbares Bedienungselement mit Schuh, elastische Kordelhalterung am unteren Scheibenrand.
3. Kugellager und Getriebe aus gehärtetem Stahl
4. Schnurkordelring grau
5. Kraftübertragung mit runder Magnetkupplung, Haltbarkeit unbegrenzt.

Lamelle: z.B. Breite 16 mm Clarion TM (Hunter Douglas)
Farbe silbereffekt **S 156**
oder 9 verschiedene standard Farben

Leiterkordeln und Zugschnur: Thermofixiertes Polyester, Netzabstand 12mm (Durchhang).
Zugschnur: wie vor, jedoch mit Seele Durchmesser 1,4mm.
Zickzackführung der Hebeschnüre durch die Leiterkordel,
Zugschnur und Leiterkordel zertifizierte und geprüfte Sicherheit von Julius Koch (www.juliuskoch.com).

Leistungsverzeichnis Verglasung

Objekt: 10.09.18

Position	Beschreibung	Menge	Einheit	EP	GP
----------	--------------	-------	---------	----	----

Quelle:

ScreenLine GmbH & Co.KG

Tel. +49 (0)89 - 82969995

Fax. +49 (0) 89 -82979995

www.screenline.net